Die Zaunkönige
einfach sicher einkaufen...

MONTAGEANLEITUNG FÜR ZAUNSYSTEME

SO PLANEN SIE RICHTIG

(Grundlegende Informationen)

- **Pfostenabstand: 2520 mm (Mitte-Mitte Pfosten)**
  Dieses entspricht einem lichten Maß zwischen den Pfosten von 2480* mm.

- **Pfostenmaß: 40x60 mm**
  Pfostenlänge = Höhe Zaunelement + ca.60 cm
  ca 60 cm werden benötigt für den Einbau in das Beton Fundament
  (Maße sind abhängig vom Hersteller).

- **Breite Doppelstabmatte:**
  2510 mm

- **Höhe Gittermatte:**
  630 mm, 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm und 2030 mm

- **Abstand Unterkante Zaunelement zum Boden:**
  ca. 30-60 mm (Empfehlung)
  (Die Maße sind abhängig von der Montage der Spitzen an den Matten).

ACHTUNG:

Die Matten besitzen an einer Längsseite etwa 30 mm lange Spitzen, die aus Sicherheitsgründen bis zu einer Höhe von 1830 mm nach unten montiert werden sollten.

Bitte wenden >>

Die Zaunkönige
einfach sicher einkaufen...

MONTAGEANLEITUNG FÜR ZAUNSYSTEME

ZAUNPFOSTEN SETZEN

1. Das Fluchten

Fluchten Sie als Erstes den Verlauf Ihres Doppelstabmattenzaunes mithilfe einer Richtschnur aus und markieren Sie die Pfostenlöcher mit einem Abstand von 2,48* m.

2. Der Aushub

Heben Sie 30 x 30 Zentimer große Löcher zum Einbetonieren der Pfosten aus. Die Tiefe der Löcher richtet sich nach der frostfreien Tiefe.Die frostfreie Tiefe liegt in etwa bei ca 70 cm bis 80 cm.

3. Den Beton vorbereiten

Mischen Sie den Beton nur erdfeucht an, damit die Pfosten in dem Beton halt haben.

4. Die Pfosten einsetzen

Jetzt müssen Sie die Pfosten flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren. Achten Sie hier auf die richtige Höhe sowie auch auf die Linie der Zaunflucht! Richten Sie die Pfosten mit Hilfe einer Wasserwaage lotrecht aus. Nach dem Setzen der Pfosten den Beton sparsam wässern. Lassen die Pfosten mindestens für 24 Stunden im Beton trocknen.

5. Die Gittermatten montieren

Wenn die Betonfundamente abgebunden haben und die Pfosten sicher im Untergrund befestigt sind, können die Gittermatten befestigt werden. Zaunelement an die Mattenhalter am Pfosten anlegen, Klemmplättchen ansetzen und mit den Inbusschrauben am Pfosten nacheinander vorsichtig per Hand, mit erst einmal 1 – 2 Umdrehungen in das Gewinde eindrehen.

Erst danach alle Schrauben per Hand festdrehen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben gerade in die Gewindehülse eingedreht werden.

WICHTIG:

Verwenden Sie keinen Akkuschrauber zum Montieren der Matten. Ist ein Zaunstück soweit aufgestellt, sollte man innerhalb kurzer Zeit die Zaunhöhe, Zaunflucht, Höhenversätze kontrollieren und evtl. durch Nachstampfen korrigieren.

Bitte wenden >>

Die Zaunkönige
einfach sicher einkaufen...

MONTAGEANLEITUNG FÜR ZAUNSYSTEME

WANDBEFESTIGUNG

Der Wandanschluss
Die Befestigungen der Gittermatten an Haus- oder Garagenwände sind kein Problem.

Die direkte Befestigung an einer Wand kann mithilfe stabiler Wandanschlusswinkel erfolgen, ohne dass man dafür einen Zaunpfosten setzen muss.

ECKAUSBILDUNG

Eckausbildung bei Zäunen
Die einfachste Art für eine Eckausbildung sind unsere Eckpfosten.

» Alternativen
Auch ohne die Verwendung eines Eckpfostens kann die Eckausbildung sehr einfach ausgeführt werden.
Hierzu setzt man die Zaunpfosten ca. 20 cm vom Eckscheitelpunkt zurück.
Die Gittermatten werden über die Pfosten hinweg bis zur Ecke geführt. Beide Matten werden an den Zaunpfosten befestigt und anschließend die Eckverbinder aufgeschraubt.

Bitte wenden >>

Die Zaunkönige
einfach sicher einkaufen...

MONTAGEANLEITUNG FÜR ZAUNSYSTEME

Ihnen fehlt noch etwas?

Wir möchten helfen!!

SCHNELLE HILFE ZU IHRER ZAUNMONTAGE ?
Hierfür haben wir Ihnen hier QR Codes mit Hyperlinks zu den wichtigsten Teilen eingefügt.
Scannen Sie einfach hierzu mit Ihrem Smartphone den entsprechenden QR Code.
Schreiben Sie uns per E-Mail, WhatsApp oder rufen Sie uns ganz einfach an.

Gittermatte Einzelmatte
Artikel jetzt im Shop ansehen
ÖFFNEN

Zaunpfosten „Standard“
Artikel jetzt im Shop ansehen
ÖFFNEN

Eckpfosten rechts & links
Artikel jetzt im Shop ansehen
ÖFFNEN

Wandanschlusswinkel
Artikel jetzt im Shop ansehen
ÖFFNEN

Eckverbinder
Artikel jetzt im Shop ansehen
ÖFFNEN

Flügeltore 1 flgl./2 flgl.
Artikel jetzt im Shop ansehen
ÖFFNEN

Garvels - Dienstleistungs GmbH & Co.KG
Inhaber: Klemens Garvels
Bollinger Hövel 5
49413 Dinklage

info@garvels.de

Tel: 04443 / 5048040